Distributeur de compteur

# ZVi 9015-K



## ZVi 9015-K

**Distributeur de compteur**

Numéro de produit: 75951001
Dimensions: 150 x 900 x 162 mm

Distributeur de compteur - compact - en forme de boîtier multiple selon DIN EN 61439-2/-3, avec possibilité de plombage en série, pour montage en saillie, pour raccordement direct au réseau et mesure du courant alternatif dans les zones non mesurées, utilisation selon l'autorisation individuelle de l'opérateur réseau compétent, avec fermeture et bouchon d'isolation, avec bouchons de ventilation joints (IPx4) pour la réduction de l'eau de condensation

**Distributeur de compteur - compact -, composé de :, Boîtier de raccordement au réseau, pour les réseaux triphasés 230 V (L1-L2-PE), In=25 A, Imax=63 A, avec borne à prisme, équipé de : 2 x élément de sécurité NH00 (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x borne PE (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x logement pour 2 fils, Champ de compteur, avec couvercle transparent, avec 1 BKE-I pour eHZ à courant alternatif, avec câblage de compteur, Boîtier de disjoncteurs équipé de rails normalisés 35 mm pour le logement de bornes ainsi qu'espace consommateur avec fenêtre rabattable pour appareils de montage en série (6TE), avec barrette de bornes PE/N**



# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 150 mm |
| Longueur: | 900 mm |
| Hauteur: | 162 mm |
| Poids: | 4.7854 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Structure |
| Résistance aux chocs: | IK07 |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902409532 |
| Classe ETIM: | EC000248 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |