Meterverdeler

ZVi 9015-K



ZVi 9015-K

Meterverdeler

Artikelnummer: 75951001
Afmetingen: 150 x 900 x 162 mm

Meterverdeler - compact - in meervoudige vorm conform DIN EN 61439-2/-3, seriematig verzegelbaar, opbouw, geschikt voor directe aansluiting op het net en wisselstroom meting, toe te passen na toestemming van de netbeheerder, met afsluit- en isolatiedoppen, met meegeleverde ventilatiewartels (IPx4) om condensvorming te voorkomen

Meterverdeler - compact -, bestaande uit: aansluitkast, voor 230VAC (L-N-PE / L-PEN) conform VDE-AR-N 4100, In=25 A, Imax=63 A, bestaande uit: 1 x NH00 zekeringselement en PE/N-klem met prismaklem, metervak, met transparant deksel, met 1BKE-I voor wisselstroom-EHz, incl. meterbedrading, modulaire behuizing voorzien van 35 mm DIN-rails voor klemmen en consumentenruimte met klapvenster voor inbouwapparaten in serie (6 modules), incl. PE/N-klemblok

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	900 mm
Hoogte:	162 mm
Gewicht:	4.7854 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902409532
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299