



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CR
Product or component type	Weerstandsverwarming met ventilator
Stroombereik	400 W
Ingangsspanning	230 V AC 50/60 Hz

Complementair

Werkingspositie	Vertikaal
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Product certifications	UL[RETURN]VDE
Materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium
Hoogte	270 mm
Breedte	105 mm
Diepte	100 mm
Gebruiksvoorwaarde	Luchtdichte kast Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Elektrische beveiliging is nodig
Bevestigingsmethode	Met clips
Mounting support	35mm DIN rail

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	28,200 cm
Package 1 Weight	1,506 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,500 cm
Package 2 Width	33,000 cm
Package 2 Length	47,500 cm
Package 2 Weight	8,406 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	17,462 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------