



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome prodotto	PanelSeT SM
Tipo prodotto	Cassetta compatta
Application	Multifunzione
Tipo accessorio d'installazione	Armadio
Composizione dispositivo	1 corpo 1 piastra passacavo 1 sistema di chiusura con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra di montaggio 1 porta
Parti rimovibili	Porta Con viti cerniera Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio Staffa per piastra di montaggio Con viti
Altezza nominale cassetta	2000 mm
Larghezza nominale cassetta	800 mm
Profondità nominale cassetta	400 mm

Caratteristiche tecniche

Numero di porte	Fronte: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo di porta	Semplice
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Corpo lampada	Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati
Descrizione piastra di montaggio	Piana
Tipo di piastra passacavo	Standard
Ingresso cavi	1 ingresso
Materiale	Piastra di montaggio: lamiera zincata Corpo: sheet steel Porta: sheet steel Cerniera: zama
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Accessibilità per uso	Anteriore
Peso prodotto	117 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]DNV[RETURN]BV
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	213,000 cm
Confezione 1: larghezza	84,500 cm
Confezione 1: profondità	48,500 cm
Confezione 1: peso	117,438 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------