

Descripción Dispositivo de rearme automático

Código Autotest 4P

Tensión nominal AC 400 V

Frecuencia nominal (Hz) 50 Hz

Corriente nominal 25 A

Corriente diferencial nominal 300 mA

Tipo de protección diferencial A [IR]

Número de polos 4P

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1
Sistema de distribución	TT - TN-S
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V
Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 a.c. for 1 minute
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Categoría de sobretensiones	III

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h
Número de maniobras mecánicas	4000
Temperatura de empleo	-25°C ÷ +60°C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
N. módulos	7
Accesoriable con	RS485 BUS module GW90992

Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)

Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)

AUTOTEST FUNCIONT

Autotest (prueba de protección automática RCCB)

RESTART FUNCTIONFUN

Rearme automático de disparos imprevistos

Prueba de derivación a tierra

Monitorizado continuo del sistema

FEATURE AUXILIARY CONTACT

Tipo de contactos

Modos de trabajo

Tensión de funcionamiento

Frecuencia de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Categoría de uso

Sección del terminal

Óptico (sin potencial)

NA/NC/NC + pulso

5-230 V ac/dc



50 Hz

0.6mA (min)-100mA cosφ= 1 (máx)

AC12

≤ 2,5 mm²

DIMENSIONAL



MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 09/09/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso