



Presentazione

Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Nome dispositivo	PF
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Installazione	Fisso
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 3 A at 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240/380 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC DC-12: 0,3 A at 125 V DC
Carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,3 cm
Confezione 1: larghezza	4,7 cm
Confezione 1: profondità	6,5 cm
Confezione 1: peso	36,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------