

**WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Unsere Verteilerblöcke WPD 1XX kommen überall dort zum Einsatz, wo Energie eingespeist und verteilt wird. Ihr anwenderfreundliches Design sorgt für mehr Übersichtlichkeit und ermöglicht die schnelle und effiziente Umsetzung einer platzsparenden Energieversorgung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 25 mm <sup>2</sup> , 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2725290000</a>                                                                                                       |
| Art        | WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118796599                                                                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:07:22 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe        | 49 mm | Tiefe (inch)  | 1,929 inch |
| Höhe         | 68 mm | Höhe (inch)   | 2,677 inch |
| Breite       | 63 mm | Breite (inch) | 2,48 inch  |
| Nettogewicht | 202 g |               |            |

## Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C        |

## Allgemeines

|                                      |                        |                                      |        |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 4                  | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 16 |
| Normen                               | IEC 60947-7-1, UL 1059 | Polzahl                              | 2      |
| Tragschiene                          | Montageplatte, TS 35   |                                      |        |

## Bemessungsdaten

|                       |                        |                                     |         |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| Bemessungsquerschnitt | 25 mm <sup>2</sup>     | Bemessungsspannung                  | 1.000 V |
| Bemessungsspannung AC | 1.000 V                | Bemessungsspannung DC               | 1.000 V |
| Nennstrom             | 164 A                  | Strom bei max. Leiter               | 164 A   |
| Normen                | IEC 60947-7-1, UL 1059 | Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 2,5 W   |

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                                              |                    |                                                                  |                     |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                                 | Schraubanschluss   | Anschlussart 2                                                   | Schraubanschluss    |
| Anschlussrichtung                            | seitlich           | Anzahl Anschlüsse                                                | 12                  |
| Klemmbereich, max.                           | 25 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, min.                                               | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.         | AWG 4              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                             | AWG 16              |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.  | 25 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max. | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. | 0 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                     | 25 mm <sup>2</sup>  |

## Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
|----------------------------------|------------------|

## Systemkennwerte

|                                  |                  |                                 |                      |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| Ausführung                       | Schraubanschluss | Abschlussplatte erforderlich    | Nein                 |
| Anzahl der Potentiale            | 1                | Anzahl der Etagen               | 1                    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2                | Anzahl der Potentiale pro Etage | 1                    |
| Etagen intern gebrückt           | Ja               | Tragschiene                     | Montageplatte, TS 35 |
| N-Funktion                       | Nein             | PE-Funktion                     | Nein                 |
| PEN-Funktion                     | Nein             |                                 |                      |

## Werkstoffdaten

|                                |       |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | rot |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |     |

## WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## weitere technische Daten

|                               |          |               |             |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Montageart                    | gerastet | Offene Seiten | geschlossen |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Ja       |               |             |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9 |

## Wichtiger Hinweis

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Der Sockel entspricht nach UL94 der Flammbarkeitsklasse V-2. |
|----------------|--------------------------------------------------------------|

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS              | Konform                                                                                                                                                                     |

## Downloads

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">DATA SHEET WPD 204</a><br><a href="#">Manual - How to connect aluminum wires in WPD-Terminal blocks</a><br><a href="#">Torque_Conductor_Connection_Data_WPD_EN</a><br><a href="#">Drehmoment_Leiteranschlussdaten_WPD_DE</a>              |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                              |



## WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Querverbindung



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art        | WQB WPD X04/2              | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1561980000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, grau, 135 A, Polzahl: 2, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118367317              | mm (P): 31.50, Isoliert: Ja, Breite: 49.3 mm                          |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                       |
| Art        | WQB WPD X04/3              | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1561990000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, grau, 135 A, Polzahl: 3, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118367324              | mm (P): 31.50, Isoliert: Ja, Breite: 80.2 mm                          |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                       |

### Stiftschlüsselsätze



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Art        | SKS 2,0-8,0 MR             | Ausführung     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008870000</a> | Stiftschlüssel |
| GTIN (EAN) | 4032248266623              |                |
| VPE        | 1 Stück                    |                |

**WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv**

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, Spitze Crhom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | SDK PZ2                    | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008540000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056538              |                                  |
| VPE        | 1 Stück                    |                                  |

## Power distribution

### Screw connection

#### W-Series

#### WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10



#### WPD 104


25 mm<sup>2</sup>

#### WPD 204


25 mm<sup>2</sup>

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Width / Height / Depth        | mm                |
| max. current / max. conductor | A/mm <sup>2</sup> |
| max. clamping range           | mm <sup>2</sup>   |

31.5 / 49 / 68  
101 / 25  
1.5...25



63 / 49 / 68  
101 / 25  
1.5...25



#### Technical data

| Rated data                                           |                    |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Rated voltage                                        |                    | V               |
| Rated current                                        |                    | A               |
| for wire cross-section                               | 25 mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> |
| Rated impulse withstand voltage / Pollution severity |                    |                 |
| Overvoltage category / UL 94 flammability rating     |                    |                 |
| Approvals                                            |                    |                 |
| Clamped conductors (H05V/H07V)                       |                    |                 |
| Solid / Stranded                                     | 25 mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> |
|                                                      | 16 mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> |
|                                                      | 10 mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> |
|                                                      | 25 mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> |
| Flexible with ferrule                                | 16 mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> |
|                                                      | 10 mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> |
|                                                      | 25 mm <sup>2</sup> | mm/-            |
|                                                      | 16 mm <sup>2</sup> | mm/-            |
| Stripping length / Blade size                        | 10 mm <sup>2</sup> | mm/-            |
|                                                      | 16 mm <sup>2</sup> | mm/-            |
| Tightening torque                                    |                    | Nm              |
| Note                                                 |                    |                 |

#### IEC 60947-7-1 (Cu), UL 1059 (Cu+Al)

| IEC       | UL         | CSA        | EN 60079-7 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 1000      | 600        | 600        | 550        |
| 101       | 85         | 85         | 101        |
| 25        | AWG 12...4 | AWG 12...4 | 25         |
| 8 kV / 3  |            |            |            |
| III / V-0 |            |            |            |

#### Rated connection

|                     |
|---------------------|
| 2.5...25 / 2.5...25 |
| 1.5...16 / 1.5...16 |
| 1.5...10 / 1.5...10 |
| 1.5...16            |
| 1.5...10            |
| 1.5...6             |
| 12 / M5             |
| 14 / M6             |
| 19 / M6             |

see appendix at the end of the chapter

#### IEC 60947-7-1 (Cu), UL 1059 (Cu+Al)

| IEC       | UL         | CSA        | EN 60079-7 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 1000      | 600        | 600        | 550        |
| 101       | 85         | 85         | 101        |
| 25        | AWG 12...4 | AWG 12...4 | 25         |
| 8 kV / 3  |            |            |            |
| III / V-0 |            |            |            |

#### Rated connection

|                     |
|---------------------|
| 2.5...25 / 2.5...25 |
| 1.5...16 / 1.5...16 |
| 1.5...10 / 1.5...10 |
| 1.5...16            |
| 1.5...10            |
| 1.5...6             |
| 12 / M5             |
| 14 / M6             |
| 19 / M6             |

see appendix at the end of the chapter

B

#### Ordering data

| Version |       |
|---------|-------|
|         | grey  |
|         | blue  |
|         | red   |
|         | black |
| Note    |       |

| Type                           | Qty. | Order No.  |
|--------------------------------|------|------------|
| WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | 1    | 1562000000 |
| WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL | 1    | 2518250000 |
| WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 RD | 1    | 2725260000 |
| WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BK | 1    | 2725360000 |

| Type                        | Qty. | Order No.  |
|-----------------------------|------|------------|
| WPD 204 2x25/4x16+6x10 2XGY | 1    | 1562150000 |
| WPD 204 2x25/4x16+6x10 2XBL | 1    | 2518330000 |
| WPD 204 2x25/4x16+6x10 2XRD | 1    | 2725290000 |
| WPD 204 2x25/4x16+6x10 2XBK | 1    | 2725390000 |

#### Accessories

| Cross connection |            |
|------------------|------------|
|                  | 2-pole     |
|                  | 3-pole     |
| End bracket      |            |
|                  | dark beige |
|                  | dark beige |
| Screwdriver      |            |
|                  | SET        |

| Type              | Qty. | Order No.  |
|-------------------|------|------------|
| WQB WPD X04/2     | 20   | 1561980000 |
| WQB WPD X04/3     | 20   | 1561990000 |
| WEW 35/2          | 100  | 1061200000 |
| AEB 35 SC/1       | 50   | 1991920000 |
| SDK PZ2 X 100     | 1    | 2749450000 |
| SK WSD-S 1,5-10,0 | 1    | 9008850000 |

| Type              | Qty. | Order No.  |
|-------------------|------|------------|
| WEW 35/2          | 100  | 1061200000 |
| AEB 35 SC/1       | 50   | 1991920000 |
| SDK PZ2 X 100     | 1    | 2749450000 |
| SK WSD-S 1,5-10,0 | 1    | 9008850000 |

WPD 304

25 mm<sup>2</sup>



|                |                    |                    |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 94.5 / 49 / 68 | 10 mm <sup>2</sup> | 10 mm <sup>2</sup> | 10 mm <sup>2</sup> |
| 101 / 25       | 16 mm <sup>2</sup> | 16 mm <sup>2</sup> | 16 mm <sup>2</sup> |
| 1.5...25       | 25 mm <sup>2</sup> | 25 mm <sup>2</sup> | 25 mm <sup>2</sup> |

IEC 60947-7-1 (Cu), UL 1059 (Cu+Al)

| IEC       | UL         | CSA        | EN 60079-7 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 1000      | 600        | 600        | 550        |
| 101       | 85         | 85         | 101        |
| 25        | AWG 12...4 | AWG 12...4 | 25         |
| 8 kV / 3  |            |            |            |
| III / V-0 |            |            |            |


Rated connection

|                     |
|---------------------|
| 2.5...25 / 2.5...25 |
| 1.5...16 / 1.5...16 |
| 1.5...10 / 1.5...10 |
| 1.5...16            |
| 1.5...10            |
| 1.5...6             |
| 12 / M5             |
| 14 / M6             |
| 19 / M6             |

see appendix at the end of the chapter

| Type                        | Qty. | Order No.  |
|-----------------------------|------|------------|
| WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY | 1    | 1562160000 |
| WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBL | 1    | 2518340000 |
| WPD 304 3x25/6x16+9x10 3xRD | 1    | 2725300000 |
| WPD 304 3x25/6x16+9x10 3xBK | 1    | 2725400000 |

| Type              | Qty. | Order No.  |
|-------------------|------|------------|
| WEW 35/2          | 100  | 1061200000 |
| AEB 35 SC/1       | 50   | 1991920000 |
| SDK PZ2 X 100     | 1    | 2749450000 |
| SK WSD-S 1,5-10,0 | 1    | 9008850000 |



B







Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu), UL 1059 (Cu+Al)

| connection point A            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Input                         | Copper                                                                            |                                                                                   | Aluminium*                                                                        |                                                                                   |
|                               |  |  |  |  |
| 25 mm²                        | 2,5 Nm                                                                            |                                                                                   | 5,1 Nm                                                                            |                                                                                   |
| 16 mm²                        |                                                                                   | 2,5 Nm                                                                            |                                                                                   | 5,1 Nm                                                                            |
| 10 mm²                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 6 mm²                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 4 mm²                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.5 mm²                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 1.5 mm²                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Stripping lengths             | 19 mm                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Allen screw                   | M6                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| * Values according to UL 1059 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

\* Values according to UL 1059



| Output                        | connection point 1/2/3                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | connection point 4/5                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | connection point B                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Copper                                                                            |                                                                                   | Aluminium*                                                                        |                                                                                   | Copper                                                                            |                                                                                   | Aluminium*                                                                        |                                                                                     | Copper                                                                              |                                                                                     | Aluminium*                                                                          |                                                                                     |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 mm <sup>2</sup>            | 2 Nm                                                                              | 2 Nm                                                                              | 5,1 Nm                                                                            |                                                                                   | 2,5 Nm                                                                            | 2,5 Nm                                                                            | 5,1 Nm                                                                            | 5,1 Nm                                                                              | 2,5 Nm                                                                              | 2,5 Nm                                                                              | 5,1 Nm                                                                              |                                                                                     |
| 10 mm <sup>2</sup>            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 6 mm <sup>2</sup>             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 4 mm <sup>2</sup>             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.5 mm <sup>2</sup>           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1.5 mm <sup>2</sup>           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Stripping lengths             | 12 mm                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 14 mm                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 19 mm                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Allen screw                   | M5                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | M6                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | M6                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| * Values according to UL 1059 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\* Values according to UL 1059



Stranded



Solid




Flexible with ferrule



Sector shaped

B



## UL Rating data according to UL 1059

| Certificate no. (UR)  |                                                                                   | XCFR2.E60693                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| connection point A    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
| Input (line)          | Copper                                                                            |                                                                                   | Aluminium                                                                         |                                                                                   |  |
|                       |  |  |  |  |  |
| AWG 4                 | 22.1 Lb In.                                                                       | 22.1 Lb In.                                                                       | 45.1 Lb In.                                                                       | 45.1 Lb In.                                                                       |  |
| AWG 6                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
| AWG 8                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
| AWG 10                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
| AWG 12                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
| max. current          | 85 A                                                                              | 65 A                                                                              | 65 A                                                                              | 50 A                                                                              |  |
| Voltage size B,C (UR) | 600 V                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |

| output (load)         | connection point 1/2/3                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | connection point 4/5                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | connection point B                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Copper                                                                            |                                                                                   | Aluminium                                                                         |                                                                                   | Copper                                                                            |                                                                                   | Aluminium                                                                         |                                                                                     | Copper                                                                              |                                                                                     | Aluminium                                                                           |                                                                                     |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWG 4                 | 22.1 Lb In.                                                                       | 22.1 Lb In.                                                                       | 45.1 Lb In.                                                                       | 22.1 Lb In.                                                                       | 22.1 Lb In.                                                                       | 22.1 Lb In.                                                                       | 45.1 Lb In.                                                                       | 45.1 Lb In.                                                                         | 22.1 Lb In.                                                                         | 22.1 Lb In.                                                                         | 45.1 Lb In.                                                                         | 22.1 Lb In.                                                                         |
| AWG 6                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| AWG 8                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| AWG 10                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| AWG 12                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| AWG 14                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| AWG 16                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| max. current          | 65 A                                                                              | 50 A                                                                              | 50 A                                                                              |                                                                                   | 85 A                                                                              | 65 A                                                                              | 65 A                                                                              | 50 A                                                                                | 65 A                                                                                | 50 A                                                                                | 50 A                                                                                |                                                                                     |
| Voltage size B,C (UR) | 600 V                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



Mehrdrähtig



Eindrähtig



Feindrähtig mit Aderendhülle

## CSA-Bemessungsdaten nach CSA 22.2 Nr. 158

| Certificate No. (CSA)   |         | 269832    |         |        |  |
|-------------------------|---------|-----------|---------|--------|--|
|                         | Input   | Output    |         |        |  |
|                         | CP* A   | CP* 1/2/3 | CP* 4/5 | CP* B  |  |
| AWG 4                   | 2,5 Nm. |           |         |        |  |
| AWG 6                   |         |           |         |        |  |
| AWG 8                   |         | 2,5 Nm    | 2,5 Nm  | 2,5 Nm |  |
| AWG 10                  |         |           |         |        |  |
| AWG 12                  |         |           |         |        |  |
| AWG 14                  |         |           |         |        |  |
| AWG 16                  |         |           |         |        |  |
| max. current            | 85 A    | 50 A      | 50 A    | 65 A   |  |
| Voltage size C (CSA)    | 600 V   |           |         |        |  |
| * CP - connection point |         |           |         |        |  |

B

