

STOSSVERBINDER CU, NORMALAUSFÜHRUNG, 300 MM²/102 MM
Artikelnummer: 180932

- CU-ETP nach DIN EN 13600· Galvanisch verzinkt· Für mehrdrähtige CU Leiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228· Für rundgedrückte Sektorleiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228, nur Verbindung mit WM- oder Dornprofil· Nennquerschnitt in mm²: 300 | D1: 24,0 mm | D2: 30,0 mm | L: 102 mm | Gewicht per 100 St. ~ kg: 22,228 | VE/St.: 1



Länge (mm)	102 mm
Breite (mm)	30 mm
Höhe (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,22228 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Nennquerschnitt	300 mm ² - 300 mm ²
Isolation	ohne
Hülsenform	Long
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Spannungsreihe	Up to 600 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Art der Verbindung	Percussion connector

GTIN: 4021103809327

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de