



### Principal

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gama                          | Mureva                          |
| Tipo de producto o componente | Base con interruptor de bloqueo |
| Nombre abreviado del equipo   | Mureva socket                   |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión                    |
| Número de polos               | 3P+N+E                          |
| Tipo de red                   | AC                              |
| Estándar de salida            | Industrial                      |

### Complementario

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de montaje                                   | Montado en panel                           |
| [In] Corriente nominal                            | 63 A                                       |
| [Ue] Tensión nominal de operación                 | 380...415 V                                |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz                                   |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h                                        |
| Tipo de protección                                | Fusible                                    |
| Tipo de fusible                                   | Cilíndrico                                 |
| Tamaño de fusible                                 | 10.3 x 38 mm                               |
| Material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible |
| Material de los contactos                         | Pines, estado 1 acero inoxidable           |
| Conexiones - terminales                           | Tornillos imperdibles                      |
| Maximum cable cross section                       | 35 mm <sup>2</sup>                         |
| Diámetro exterior máximo del cable                | 25 mm                                      |
| Peso del producto                                 | 3 kg                                       |
| Dimensión de la base                              | 140 x 430 mm                               |
| Altura                                            | 430 mm                                     |
| Ancho                                             | 140 mm                                     |
| Profundidad                                       | 116 mm                                     |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)            |
| Código color de tensión                           | Rojo                                       |

### Entorno

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60309-1                    |
| Grado de protección IP                 | IP65 conforming to IEC 60529   |
| Grado de protección IK                 | IK09 conforming to EN 62262    |
| Resistencia al fuego                   | 750 °C acorde a IEC 60695-2-11 |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )              |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 16,700 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 14,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 43,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 2,720 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible                    | Producto Green Premium                                                      |
| Reglamento REACH                               | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                        |
| Directiva RoHS UE                              | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Normativa de RoHS China                        | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS           | <a href="#">Sí</a>                                                          |
| Comunicación ambiental                         | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                               |
| Perfil de circularidad                         | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                        |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 37                                                                          |