



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Vergrendeld stopcontact
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	3P + N + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Montage op paneel
[In] rated current	63 A
[Ue] rated operational voltage	380...415 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Type bescherming	Zekering
Type zekering	Cilindrisch
Formaat smeltveiligheid	10,3 x 38 mm
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend polymeer
Legering contacten	Pennen: roestvrij staal
Connections - terminals	Captieve schroeven
Maximale kabelkruissectie	35 mm ²
Maximale buitendiameter kabel	25 mm
Net weight	3 kg
Afmeting basis	140 x 430 mm
Height	430 mm
Width	140 mm
Depth	116 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Rood

Omgeving

Standards	IEC 60309-1
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	750 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,700 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	43,000 cm
Package 1 Weight	2,720 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content	37