

TERMINAL TUBULAR PARA CONDUCTORES DE HILOS FINOS, DIN 0295, 16 MM², M12

Número de artículo: 183272

Terminales tubulares Cu. Versión para conductores de hilo fino
DIN 0295 e IEC 228. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según
DIN EN 13600 - Entrada de cable abocinada "Easy Entry" -
Superficie: electroestañada, otras superficies bajo pedido -
Recocido a dureza de cobre F20. Diseño: Sección transversal:
16 mm²; Ø de perno: 12 mm; An: 17,5; Øi: 6,6; Øe: 9,5; C1: 9; C2: 11;
a: 14,6; L: 41,6; Peso por 100 piezas ~kg: 1,11; Paquetes de 50

Longitud (mm) 140 mm
Anchura (mm) 70 mm
Altura (mm) 70 mm
Peso (kg) 0,01109 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	16 mm²
Tamaño AWG	6
Adecuado para conductores multifilares	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	12
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103832721

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de