

## Información sobre productos

# 82 02 150

### KNIPEX TwinGrip®

Alicate de presión frontal y lateral



- Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y roscas desgastadas
- Combinación única de función de agarre frontal y lateral, articulación machihembrada y ajuste por pulsador
- La mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y una alta relación de transmisión en las puntas de la boca
- Pequeño y manejable, adecuado también para trabajos más delicados
- Los alicates tan finos le permiten trabajar incluso en espacios de instalación reducidos con una zona de giro reducida para obtener resultados rápidos
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral: para diámetros y anchos de llave de 3 a 16 mm
- Agarre frontal fiable de piezas de trabajo planas de hasta 6 mm, gracias al sistema de tres puntos
- Articulación deslizante ajustable de tres posiciones con ajuste por pulsador para una modificación precisa de la capacidad de agarre
- Geometría optimizada del diseño de la mordaza lateral: con efecto de bloqueo para un agarre máximo al aflojar y al apretar
- El retén contra pellizcos reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos
- Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada

### Información general

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Núm. de artículo | 82 02 150          |
| EAN              | 4003773089360      |
| Alicates         | gris atramentado   |
| cabeza           | pulida             |
| mangos           | con mangos confort |
| Peso             | 278 g              |
| Dimensiones      | 150 x 45 x 18 mm   |
| conforme a REACH | no contiene SVHC   |
| conforme a RoHS  | no se aplica       |

### Características técnicas

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)       | Ø 1/8 – 5/8 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)       | Ø 3 – 16 mm          |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 3 – 16 mm            |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 1/8 – 5/8 pulgadas   |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

