

## COLLIERS DE SERRAGE DIFFICILEMENT INFLAMMABLES ET AUTO-EXTINGUIBLES L X L 360 X 7,5 MM, 100 PIÈCES

**Numéro d'article: 181734**

Colliers de serrage ignifuges en PA 6.6, classe d'inflammabilité UL 94 V-0. Répondent à des exigences particulièrement élevées en matière de résistance au feu : le matériau ne doit pas brûler plus de 10 secondes et ne doit pas enflammer les matériaux inflammables situés en dessous. Sans halogène, résistance à la température de -20 °C à +80 °C. Température minimale d'installation 0 °C. Couleur blanc laiteux.

Longueur (mm) 505 mm  
 Largeur (mm) 172 mm  
 Hauteur (mm) 57 mm  
 Poids (kg) 0,0053 kg



| Attribut                       | Valeur                |
|--------------------------------|-----------------------|
| matériau                       | Kunststoff            |
| Protection de surface          | sonstige              |
| Sans halogène                  | Oui                   |
| Couleur                        | weiß                  |
| Qualité du matériau            | Polyamid (PA)         |
| Largeur de la bande            | 7.5 mm                |
| Longueur de bande              | 360 mm                |
| épaisseur de bande             | - mm                  |
| Diamètre de la botte           | 5 mm - 101 mm         |
| Min. Force de maintien         | 460 N                 |
| Température de fonctionnement  | -20 °C - 80 °C        |
| Température de montage         | 0 °C - 80 °C          |
| Réalisation                    | Internal toothing     |
| Fermeture de la bande          | Kunststoffzunge/-nase |
| Transparent                    | Non                   |
| Fluorescent                    | Non                   |
| DéTECTABLE                     | Non                   |
| Surface d'inscription          | ohne                  |
| Fermeture détachable           | Non                   |
| Type de fixation               | sonstige              |
| Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui                   |
| Homologation UL                | Oui                   |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Classe d'inflammabilité de l'isolant selon UL94 | VO  |
| Homologation VG                                 | Non |
| Homologation MIL                                | Non |

GTIN: 4021103817346

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de