

KABELBINDER BRANDVEILIG EN ZELFDOVEND, 7,5 X 360MM, WIT
Artikelnummer: 181734

Brandwerende kabelbinders van PA 6.6, brandbaarheidsklasse UL 94 V-0. Voldoet aan bijzonder hoge eisen op het gebied van brandwerendheid: het materiaal mag niet langer dan 10 seconden branden en mag onderliggende, brandbare materialen niet doen ontbranden. Halogeenvrij, temperatuurbestendigheid -20 °C tot +80 °C. Minimale installatietemperatuur 0 °C. Kleur melkwit.

Lengte (mm)	505 mm
Breedte (mm)	172 mm
Hoogte (mm)	57 mm
Gewicht (kg)	0,0053 kg



Kenmerk	Waarde
materiaal	Kunststoff
oppervlaktebescherming	sonstige
Halogeenvrij	Ja
Kleur	weiß
materiaal kwaliteit	Polyamid (PA)
Breedte van de band	7.5 mm
Bandlengte	360 mm
banddikte	- mm
bundeldiameter	5 mm - 101 mm
Min. Haltekraft	460 N
bedrijfstemperatuur	-20 °C - 80 °C
montagetemperatuur	0 °C - 80 °C
Uitvoering	Internal toothing
bandgesp	Kunststoffzunge/-nase
Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
Detecteerbaar	Nee
labelgebied	ohne
Verwijderbare sluiting	Nee
Bevestigingsmethode	sonstige
UV-stabiel volgens ASTM D6779	Ja
UL-goedkeuring	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Brandbaarheidsklasse van het isolatie- materiaal volgens UL94	V0
VG-goedkeuring	Nee
MIL-goedkeuring	Nee

GTIN: 4021103817346

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de