



Principal

Compatibilidad con sensores de corriente	Compact ComPact NSX DC Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B
Tipo de producto o componente	Cubrebornes largo

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de aislamiento
Accesorio/tipo de componente	Accesorios de aislamiento
Número de polos	2P
Cantidad por juego	Juego de 1
Localización de conexión	Hacia arriba Hacia abajo
[In] Corriente nominal	16...160 A
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	5,4 cm
Paquete 1 Longitud	6,5 cm
Paquete 1 Peso	53 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,595 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	1260
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	139,56 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí