



Hoofd

Range	Resi9
Product name	RESI9 RCBO
Product or component type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Device application	Distributie
Poles description	1P + N
Neutral position	Links
Number of protected poles	1
[In] rated current	10 A
Network type	AC
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Curve code	B
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Breaking capacity	10000 A Icn bij 230 V AC 50 Hz conform aan BS EN 61009-1
Quality labels	VDE

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V
Magnetische uitschakellimiet	3...5 x In
Stroomstoot	250 A
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Plug-in
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	85 mm
Width	36 mm
Depth	75 mm
Net weight	190 g
Colour	Wit
Mechanical durability	20000 cycles
Electrical durability	20000 cycles
Voorziening voor vergrendeling met hangslot	Ja
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (onderzijde) - <= 1 x 25 mm² - stijf Tunnelaansluitklemmen (onderzijde) - <= 1 x 16 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length	14 mm
Tightening torque	2 N.m
Earth-leakage protection	Ingebouwd

Omgeving

Standards	EN/IEC 61009-1
IP-beschermingsgraad	IP20
Overvoltage category	III
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-25...40 °C
Ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	210 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,041 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	44,4 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	116,328 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen