
Boîte de raccordement

WKE 404 SL



WKE 404 SL

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 86248401
Dimensions: 200 x 200 x 110 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66, Ui=450 V AC, filetage intérieur, M25/M32, (3 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 selon DIN 4102 Partie 12, certifié VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), avec bornes en série Wago TopJobS, boîtier plastique thermodurcissable spécial sans halogène

orangé, Boîtier de dérivation avec dérivation protégée, boîtier de raccordement 5 pôles, nombre de conducteurs acceptés par pôle 2 x 0,5 - 16 mm², boîtier de dérivation 3 pôles, nombre de conducteurs acceptés par pôle 4 x 0,5 - 6 mm², capacité des bornes par connexion rapide sans vis 1 x 0,5 - 6 mm², 1 porte-fusibles (20 x 5mm) max. 10 A

Accessoires joints:
2 presse-étoupes M32, plage d'étanchéité 17 - 26 mm, 1 presse-étoupe M25, plage d'étanchéité 6 - 15 mm, kit de chevilles ø 6 mm



Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur min.:	0,5 mm²
Section max. des fils (branchement de fil):	6 mm²
Section de conducteur min.:	0,5 mm²
Section de conducteur max.:	16 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Classe de maintien du fonctionnement:	E30
Nombre de pôles (dérivation):	3
Nombre de pôles (passage):	5
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	orangé
Couleur de la partie supérieure:	orangé

Fonctions supplémentaires

Domaine d’utilisation:	Dérivation avec Fusible

Dimensions

Largeur:	200 mm
Longueur:	200 mm
Hauteur:	110 mm
Poids:	3.9 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	non
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902668564
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau de la partie supérieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

Accessoires

86040001 - WKE 200 ABL - Kit de fixation extérieure

Glande du câble

