



### Presentazione

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nome prodotto              | "ComPacT NS new generation"         |
| Nome dispositivo           | Compact NS1600 NA                   |
| Tipo prodotto              | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Applicazione               | Distribuzione                       |
| Tipo di offerta            | C4                                  |
| Numero di poli             | 4P                                  |
| Tipo di rete               | CA                                  |
| Performance level          | NA                                  |
| Attitudine al sezionamento | Si conforme a IEC 60947-3           |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di rete                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di controllo                                   | Meccanismo motore<br>Telecomando con connettore esterno                                                                                                                                              |
| Installazione                                       | Estraibile                                                                                                                                                                                           |
| Installazione                                       | Telaio                                                                                                                                                                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]       | 8 kV conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 1600 A a 60 °C                                                                                                                                                                                       |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 25 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3<br>4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3                                                                                                               |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 52 kA 690 V CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| Segnalazione posizione contatti                     | Si                                                                                                                                                                                                   |
| Interruzione visibile                               | No                                                                                                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                    | 6000 cicli conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                    |
| Durata elettrica                                    | 1000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                  |
| Passo del collegamento                              | 115 mm                                                                                                                                                                                               |
| Altezza                                             | 327 mm                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza                                           | 280 mm                                                                                                                                                                                               |
| Profondità                                          | 147 mm                                                                                                                                                                                               |
| Peso prodotto                                       | 18 kg                                                                                                                                                                                                |

### Ambiente

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Norme di riferimento      | IEC 60947-3              |
| Certificazioni prodotto   | ASTA[RETURN]ASEFA        |
| Grado di inquinamento     | 3 conforme a IEC 60947-3 |
| Temperatura ambiente      | -25...70 °C              |
| Temperatura di stoccaggio | -50...85 °C              |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 41,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 39,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 30,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 22,455 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|