

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zugentlastung, Breite: 6,8 mm, Höhe: 44,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Der Leiter kann mit Kabelbindern von Phoenix Contact fixiert werden
- Zugentlastungen können optional außen an den Stecker gerastet werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3212918
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE224Z
GTIN	4046356566056
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,792 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,703 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Zugentlastung
Polzahl	2

Maße

Breite	6,8 mm
Höhe	44,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212918>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,008 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de