

PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Compensador de tracción, anchura: 6,8 mm, altura: 44,5 mm, número de polos: 2, color: negro

Sus ventajas

- El conductor puede fijarse con sujetacables de Phoenix Contact
- Los retenedores de cable pueden encajarse opc. en el ext. del conect.

Datos comerciales

Código de artículo	3212918
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE224Z
Clave de producto	BE224Z
GTIN	4046356566056
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,792 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,703 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Compens. tracción
Número de polos	2

Dimensiones

Anchura	6,8 mm
Altura	44,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PA-GF
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644

PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,008 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es