

Hoja de datos del producto

Características

VW3S8202R05

cable for pulse/direction signal - 24 V - shielded
- 0.5 m



Principal

Accesorio/designación de parte separada	Cable para señal de pulso/dirección
Accesorio/tipo de componente	Cable de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de conexión
Accesorio/destino de parte separada	Entre motor paso a paso SD326 y generador de impulsos externos
Compatibilidad de gama	Lexium SD3
Tipo de cable	Cable apantallado
Longitud de cable	0,5 m

Complementario

Compatibilidad del producto	SD326
[Uc] tensión de circuito de control	24 V
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector Molex de 24 polos - tipo de cable: SD326) Extremo del cable abierto - tipo de cable: generador de impulsos externos)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	20,0 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	300,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------