



Principal

Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Aplicación
Application description	Individual harmonics analysis
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact MT H/L interruptor automático MasterPact MTZ3 interruptor automático
Compatibilidad del producto	convertidor Micrologic 2.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 3.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 5.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 6.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 7.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 2.0 Xi[RETURN] convertidor Micrologic 3.0 Xi[RETURN] convertidor Micrologic 5.0 Xi[RETURN] convertidor Micrologic 6.0 Xi[RETURN] convertidor Micrologic 7.0 Xi
Función del módulo	Medición
Descripción de servicio	Individual harmonics of voltages and currents are available up to rank 40 Calculation of individual harmonics performed every 200ms MicroLogic X provides the aggregated values calculated on a time period of 3 s Calculation according to the measurements methods (IEC61000-4-30)
Beneficios de servicio	Individual harmonics at a glance on your smartphone Easy share with a remote expert thanks to the share function on the smartphone Remote individual harmonics analysis thanks to EcoStruxure Power platform
Gestión de la energía	Medición ,individual harmonics (opción)
Precisión de medida	Hundimientos y oleajes actuales +/- 4 % of the measuring range

Complementario

Nombre del software	EcoStruxure Power Commission
---------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,001 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí