

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC



1569329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect eco, Type 2, Câble de charge AC, 20 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 6 m, noir, droit, avec cache de protection, Zone disponible pour l'autocollant du logo, CEI 62196-2, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE)

Description du produit

Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge en courant alternatif (AC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

- Gamme de produits complète
- Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
- Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
- Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
- Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
- Modèle d'enchâssement marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186

Données commerciales

Référence	1569329
Conditionnement	4 Unité(s)
Commande minimum	80 Unité(s)
Clé de vente	XWBDLC
Product key	XWBDLC
GTIN	4067923056725
Poids par pièce (emballage compris)	2□244 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□244 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC



1569329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câbles de charge CA
Gamme de produits	CHARX connect eco
Version	Câble de charge AC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre
Equipement	avec cache de protection
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas C
Logo en place	Zone disponible pour l'autocollant du logo
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Propriétés électriques

Remarque concernant la connectique	Raccordement serti, non séparable
------------------------------------	-----------------------------------

Puissance et courant de charge (Charge AC, à 3 phases)

Type de courant de charge	AC triphasé
Courant de charge	20 A AC (Triphasé)
Puissance de charge	16,63 kW (Triphasé)
Tension de référence	480 V

Schéma des pôles (Contacts de puissance)


Nombre	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Tension de référence	480 V
Courant de référence	20 A

Schéma des pôles (Contacts de signalisation)

Nombre	2 (CP, PP)
Tension de référence	30 V AC
Courant de référence	2 A
Détrompage	680 Ω (entre PE et PP)

Dimensions

Connecteur de charge côté véhicule

Dessin coté	
Largeur	70,4 mm
Hauteur	82,3 mm
Profondeur	201,8 mm

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC



1569329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Coloris (Zone de préhension)	noir (9005)
Coloris (Modèle d'enfichage)	noir (9005)
Coloris (Cache de protection)	noir (9005)
Coloris (Câble)	noir (9005)
Matériau (Connecteur de charge côté véhicule)	Plastique
Matériau (Gaine extérieur de câble)	TPE-U
Matériau (Surface des contacts)	Argent
Remarque	L'aspect de la couleur et le degré de brillance du câble de charge peuvent varier.

Câble/conducteur

Longueur du câble	6 m
Normes/Spécifications relatives aux câbles	prEN 50620/DIN EN 50620
Certifications relatives aux câbles	VDE
Poids de gaine	max. 193,00 kg/km
Type	Classe 5
Type de câble	droit
Structure de câble	5 x 1,5 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Diamètre extérieur du câble	11,55 mm ±0,35 mm
Gaine extérieure, matériau	TPE-U
Résistance de la ligne	≤ 0,011324 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C)
Rayon de courbure	min. 86,625 mm (7,5x diamètre)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 10000
Force d'enfichage	< 100 N
Force de retrait	< 100 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Connecteur de charge côté véhicule)	IP44 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.)
Indice de protection (Cache de protection)	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	max. 5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Normes et spécifications

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC



1569329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 62196-2
----------------------	-------------

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC




1569329


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Dessins

Dessin coté



Dessin de la connexion




Affectation des broches connecteur de charge d'infrastructure

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC

1569329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Dessin schématique



Notice d'utilisation


CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC



1569329


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Dessin schématique



Affectation des broches connecteur de charge de véhicule

Dessin schématique



Définition de la terminologie

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC



1569329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

CB scheme	IECEE CB Scheme			
	Identifiant de l'homologation: SG PSB-EH-00034A1			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	480 V	20 A	-	-

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC



1569329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144705
ECLASS-15.0	27144705

ETIM

ETIM 10.0	EC002897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Câbles de charge AC



1569329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569329>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	eeb9849f-e7a8-4a25-9ee2-f73ebf162b35

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	34,51 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr