



Hoofd

Range of product	Harmony Easy GXU
Product or component type	Geavanceerd aanraakschermpaneel
Type display	LCD-aanraakscherm
Kleur display	65536 kleuren
Resolutie display	800 x 480 pixels WVGA
Afmeting display	10.1 inch

Complementair

Levensduur achtergrondverlichting	20000 uur
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Toewijzing software	Vijeo Designer Basic configuratiesoftware
Geheugenbeschrijving	Intern, 48 MB voor toepassing Intern DDR, 128 MB Intern, 128 kB voor backup
Geïntegreerd aansluitingstype	USB type mini B COM1 seriële verbinding: 9-way male SUB-D stekker, RS232C protocol COM2 seriële verbinding: 9-way male SUB-D stekker, RS422/RS485 protocol USB type A Ethernet 10/100BASE-TX
Afmetingen uitsnijding	255x185 mm

Omgeving

Quality labels	CE
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
IP beschermingsgraad	IP65 (voorpaneel)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,4 cm
Package 1 Width	23,9 cm
Package 1 Length	32,4 cm
Package 1 Weight	1,5 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11398 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	84
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm

Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	145776 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules