



### Presentazione

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Gamma                   | Linergy             |
| Nome prodotto           | Linergy TR          |
| Tipo prodotto           | Blocco terminale    |
| Nome dispositivo        | TRP                 |
| Tipo morsettiera        | Protezione di terra |
| Livello morsettiera     | 1                   |
| Installazione           | Aggancio            |
| Diametro nominale       | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Lunghezza               | 65,7 mm             |
| Colore                  | Verde-giallo        |
| Quantità per confezione | Set da 50           |

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                    | 16 mm                                                                                                                                                             |
| Altezza                      | 60,2 mm                                                                                                                                                           |
| Connessioni - morsetti       | 1 morsetto a vite: a monte<br>1 morsetto a vite: a valle                                                                                                          |
| Number of connections        | 2                                                                                                                                                                 |
| Posizione collegamento       | Lateralmente                                                                                                                                                      |
| Numero di ingressi di misura | 2                                                                                                                                                                 |
| Sezione dei fili             | 1,5...50 Mm <sup>2</sup> , solido<br>2,5...35 Mm <sup>2</sup> , flessibile con terminazione cavo<br>1,5...50 mm <sup>2</sup> , flessibile senza terminazione cavo |
| Coppia di serraggio          | 3,2...3,7 Nm                                                                                                                                                      |
| Lunghezza di spelatura fili  | 18 mm                                                                                                                                                             |
| Tipo di strumento            | Connessione: cacciavite<br>Sconnessione: cacciavite                                                                                                               |
| Corrente nominale [In]       | 125 A conforme a EN/IEC 60947-7-1                                                                                                                                 |
| Materiale                    | Poliammide 6/6: cassa isolante                                                                                                                                    |
| Perdita dielettrica          | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4                                                                                          |
| Costante dielettrica         | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                                                       |
| Resistività                  | 10000 MΩ/M conforme a IEC 60093<br>10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30                                                                                             |
| Resistenza superficiale      | 1000 GΩ conforme a IEC 60093<br>1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30                                                                                                   |
| Resistenza allo scorrimento  | 500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30                                                                             |
| Ritardo di fiamma            | V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94                                                                                                                              |
| Peso prodotto                | 85,79 g                                                                                                                                                           |
| Compatibilità gamma          | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma -<br>Prisma -<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                                                              |
| Compatibilità prodotto       | Contenitori Spacial                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto               | VDE[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]cURus[RETURN]IEC-Ex[RETURN]GL[RETURN]ATEX  |
| Resistenza dielettrica                | 1000 V conforme a IEC 60243-1                                               |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 9,500 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 18,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 28,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 85,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1        |
| Numero di unità per confezione 2 | 50         |
| Confezione 2: altezza            | 9,500 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 18,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 28,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,418 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P06        |
| Numero di unità per confezione 3 | 1700       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm  |
| Confezione 3: peso               | 161,580 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|