



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310L
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	28 Ohm

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV320 15 kW 525...600V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 4 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 11 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 3 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 11 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV320 7,5 kW 525...600V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 15 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 3 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 25 hp 600 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV320 7,5 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 3 kW 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 11 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 11 kW 525...600V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 20 hp 600 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 18,5 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 15 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 11 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 15 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV310 11 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 4 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 7,5 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV320 2,2 kW 200...240 V
Belastingscyclus	Lichte cyclus (heavy duty) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Lichte cyclus (normale werking) <0,8 s braking with 120% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (normale werking) <4 s braking with 135% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (heavy duty) <4 s braking with 165% braking torque for a 40 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	0,3 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 10 mm ² / AWG 8 voor aandrijving
Type bescherming	Thermische beveiliging via aandrijving
Width	175 mm
Height	345 mm
Depth	100 mm
Net weight	2,7 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,800 cm
Package 1 Width	18,800 cm
Package 1 Length	36,000 cm
Package 1 Weight	3,038 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	63,364 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja