

## COSSE À SERTIR, FORME ANNULAIRE CU, DIN 46234, SECTION DE CONDUCTEUR/BOULON DE RACCORDEMENT 70 MM<sup>2</sup>/6 MM Ø

Numéro d'article: 180478

Cosses à sertir, forme annulaire Cu, DIN 46234. Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface : étamage galvanique, autres surfaces sur demande - Particulièrement adapté aux conducteurs à fils fins selon IEC 228 .  
Section : 70 mm<sup>2</sup> ; Ø boulons 6 mm ; diamètre nominal selon DIN : 6-70 ; D1 : 13 ; D3 : 6,5 ; A : 18 ; B : 22 ; L : 38 ; S : 2 ; Poids par 100 pièces ~kg : 2,7 ; Qté/pce : 1.



Longueur (mm) 180 mm

Largeur (mm) 100 mm

Hauteur (mm) 43 mm

Poids (kg) 0,027 kg

| Attribut                                                | Valeur                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| matériau                                                | Kupfer                                  |
| Protection de surface                                   | verzinnt                                |
| longueur hors tout                                      | - mm                                    |
| Sans halogène                                           | Oui                                     |
| Produits en bande                                       | Non                                     |
| Convient pour les conducteurs multifilaires             | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs à fils fins               | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs massifs                   | Non                                     |
| Taille AWG min.                                         | 00                                      |
| Taille AWG max.                                         | 00                                      |
| section nominale                                        | 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| L'isolement                                             | ohne                                    |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique)        | 6                                       |
| Forme de bride                                          | Ringform                                |
| forme de gaine                                          | kurz                                    |
| Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non                                     |
| Convient pour le fil émaillé                            | Non                                     |
| Convient pour les conducteurs ronds                     | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs plats                     | Non                                     |
|                                                         | Non                                     |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Pour des assemblages résistants à la traction

Conforme à la norme DIN

Oui

GTIN: 4021103804780

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de