



### Presentazione

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Gamma            | Acti9                     |
| Nome prodotto    | Acti9 STI                 |
| Tipo prodotto    | Portafusibile sezionatore |
| Nome dispositivo | STI                       |
| Numero di poli   | 3P + N                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale [In]               | 2 A<br>4 A<br>6 A<br>10 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A                                                                                                                                                                                                                                           |
| Curva fusibile                       | AM<br>GG                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Calibro fusibile                     | 10,3 x 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]  | 500 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Installazione                        | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Installazione                        | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Passo 9 mm                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altezza                              | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Larghezza                            | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondità                           | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore                               | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connessioni - morsetti               | Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 0,75...10 mm <sup>2</sup> rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 0,5...6 mm <sup>2</sup> flessibile<br>Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 0,75...4 mm <sup>2</sup> rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 0,5...6 mm <sup>2</sup> flessibile |
| Lunghezza spelatura fili             | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio                  | 2 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Ambiente

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Norme di riferimento      | IEC 60269-1/2<br>IEC EN 60947-3 |
| Grado di protezione IP    | IP20                            |
| Grado di inquinamento     | 3                               |
| Temperatura ambiente      | -20...60 °C                     |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C                     |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,400 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,600 cm  |
| Confezione 1: peso               | 182,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 3,900 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 20,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 785,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 48        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 9,775 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                     |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto privo di alogeni                                                                                                                 |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|