Scheda prodotto
Caratteristiche

LAD4T3U
Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 440 V CA/CC

Presentazione

Gamma	TeSys TeSys Deca
Nome dispositivo	LAD4
Tipo prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato anteriore
Installazione	Con clip
Tecnologia del soppressore	Diodo limitat. picchi bidirezionale
Tensione di comando [Uc]	126...250 V CA/CC 50/60 Hz
Tensione di picco massima	2 Uc
Peso prodotto	0,02 kg
Colore	Grigio scuro

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA
Grado di protezione IP	IP2x conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente	-25…55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	4,0 cm
Confezione 1: peso	19,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,5 cm
Confezione 2: larghezza	12,0 cm
Confezione 2: profondità	7,0 cm
Confezione 2: peso	194,0 g
Unità di misura confezione 3	S01

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,165 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months