



### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto             | C120                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gamma                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome prodotto              | C120                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo prodotto              | Interruttore modulare                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome dispositivo           | C120H                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Applicazione               | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di poli             | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di poli protetti    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale [In]     | 125 A a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di rete               | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tecnologia sganciatore     | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codice curva               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di interruzione     | 15000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230...400 V CA 50/60 Hz<br>10 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>15 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz<br>30 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz<br>15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 500 V DC |
| Attitudine al sezionamento | Si conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di rete                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                 | 380...415 V CA 50/60 Hz<br><= 500 V DC<br>220...240 V CA 50/60 Hz<br>440 V CA 50/60 Hz<br>230...400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                      |
| Soglia di sgancio magnetico                       | 3...5 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 7500 A 50 % conforme a CEI EN 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz<br>5 KA 50 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz<br>15 KA 50 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz<br>7,5 KA 50 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz<br>15 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC |
| Classe di limitazione                             | 3 conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segnalazione posizione contatti                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di controllo                                 | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Segnalazione locale                               | Indicazione ON/OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Installazione                                     | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Installazione                                     | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilità pettini di distribuzione            | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Passo 9 mm                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altezza                                           | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità                                        | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                | 108 mm                                                                                                   |
| Peso prodotto            | 0,82 kg                                                                                                  |
| Colore                   | Bianco                                                                                                   |
| Durata meccanica         | 20000 cicli                                                                                              |
| Durata elettrica         | 5000 cicli conforme a IEC 60947-2                                                                        |
| Connessioni - morsetti   | Morsetti a gabbia 1...50 mm <sup>2</sup> rigido<br>Morsetti a gabbia 1,5...35 mm <sup>2</sup> flessibile |
| Lunghezza spelatura fili | 15 mm                                                                                                    |
| Coppia di serraggio      | 3,5 Nm                                                                                                   |
| Protezione differenziale | Blocco separato                                                                                          |

## Ambiente

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Norme di riferimento        | EN/IEC 60947-2<br>CEI EN 60898-1 |
| Certificazioni prodotto     | EAC                              |
| Grado di protezione IP      | IP20 conforming to CEI 60529     |
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a IEC 60947-2         |
| Categoria di sovratensione  | IV                               |
| Tropicalizzazione           | 2 conforme a CEI 60068-1         |
| Umidità relativa            | 95 % a 55 °C                     |
| Altitudine di funzionamento | Acti9 iCV40 ARC                  |
| Temperatura ambiente        | -30...60 °C                      |
| Temperatura di stoccaggio   | -40...70 °C                      |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,5 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 8,6 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 10,8 cm   |
| Confezione 1: peso               | 776 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 3         |
| Confezione 2: altezza            | 8,7 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 33,9 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 9,9 cm    |
| Confezione 2: peso               | 2,402 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 18        |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 3: peso               | 14,899 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                               |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                   |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                   |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                               |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>  |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                   | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |