

# SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA - Conector

1553268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553268>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, Universal, 4-polos, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

## Sus ventajas

- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1553268       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF2CAA        |
| Clave de producto                         | AF2CAA        |
| GTIN                                      | 4046356170185 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 28 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 26,875 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA - Conector

1553268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553268>



## Datos técnicos

### Notas

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | <b>IMPORTANTE:</b> Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Propiedades del artículo

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto           | Conector circular (lado del cable) |
| Tipo de sensor             | Universal                          |
| Número de polos            | 4                                  |
| Número de salidas de cable | 1                                  |
| Apantallado                | no                                 |
| Codificación               | A                                  |
| Salida de cables           | recta                              |
| Prensaestopas Pg           | Pg9                                |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Dimensiones

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Longitud               | 54 mm                                                                                |

### Dimensiones exteriores

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Diámetro exterior | 6 mm ... 8 mm |
|-------------------|---------------|

### Carcasa

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Diámetro de la caja | 20 mm |
|---------------------|-------|

### Datos del material

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Material junta                   | NBR                     |
| Material cuerpo de agarre        | PA                      |
| Material contacto                | CuZn                    |
| Material superficie del contacto | Au                      |
| Material soporte de contactos    | PA                      |
| Material conexión por tornillo   | Acero inoxidable 1.4404 |

### Datos de conexión

# SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA - Conector



1553268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553268>

## Conexión de conductores

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de conexión        | Conexión por tornillo                 |
| Sección de conexión     | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (sin puntera)   |
|                         | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (con puntera)   |
|                         | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (rígido)        |
| Sección de conexión AWG | 24 ... 18 (sin puntera)               |
|                         | 26 ... 20 (con puntera)               |
| Par de apriete          | 0,8 Nm ... 1 Nm (Tornillo de apriete) |
|                         | 0,2 Nm (Bornes de tornillo)           |

## Propiedades eléctricas

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV   |
| Resistencia de contacto                 | ≤ 3 mΩ   |
| Resistencia de aislamiento              | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal U <sub>N</sub>          | 250 V AC |
|                                         | 250 V DC |
| Corriente nominal I <sub>N</sub>        | 4 A      |

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
|-------------------|-------|

## Conectores

### Conexión 1

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Construcción cabecera     | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto              |
| Tipo de rosca cabecera    | M12                |
| Codificación              | A                  |

## Cable/línea

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo de señal/categoría | Universal |
|-------------------------|-----------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Índice de protección                                             | IP65             |
|                                                                  | IP67             |
|                                                                  | IP69K            |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C |

## Normas y especificaciones

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | Conector M12    |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-101 |

# SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA - Conector




1553268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553268>


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12 x 1, recto

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA - Conector



1553268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553268>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553268>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: FILE E 221474 |                       |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                              | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                        |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                              | 250 V                 | 4 A                     | -           | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: FILE E 221474 |                       |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                             | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                       |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                             | 250 V                 | 4 A                     | -           | -                     |

# SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA - Conector

1553268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553268>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 28a93187-1969-4da9-a7dc-9d640a8c6788 |

## EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,908 kg CO2e |
|---------|---------------|