


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.002

Portafusibles RiLineX

Estado: 17/10/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.002 - Portafusibles RiLineX

Base portafusibles RLineX compacta para sistemas de embarrados de 60 mm. Para fusible cilíndrico Class CC (30 A) con control óptico de fusibles LED. Para garantizar un contacto fiable de los fusibles cilíndricos, el dispositivo dispone de portafusibles especiales que, cuando están abiertos pueden bloquearse y cuando están cerrados pueden precintarse. Para facilitar la conexión de conductores se utilizan bridas a tracción de hasta 6 mm² con un ángulo de 45°. El dispositivo permite un montaje a presión sin necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm.



Características

Referencia	RX 9364.002
Ventajas	Ancho compacto Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm Para fusibles de clase CC según UL 248-4 UL-listed aprobado según UL 4248 Innovador mecanismo de giro, permite la sustitución selectiva de fusibles individuales Conexiones push-in accesibles en la zona inferior Herramientas de extracción de fusibles incluidas en la unidad de envase Posibilidad de bloqueo y precintable
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente a fuego según UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745

Características

Intensidad (máx.)	30 A
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne de tracción
Tensión de servicio	600 V c.a.
Valores eléctricos UL (SCCR)	200 kA - 600 V, fusible clase CC máx. 30 A, JDDZ/7
N° de polos	3 polos
Dimensiones	Anchura: 18 mm Altura: 263 mm Profundidad: 123,5 mm
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales	1,5 - 6 mm ²
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Fusibles	Class CC
Para tipo de fusible (Class)	Fusible Class CC
Carga combustible	3,565 MJ/m ²
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1,013 kg
Código arancelario	85369095

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------