


2905497
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905497>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Basiselement für Schutzstecker PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX



Produktbeschreibung

Im Lieferumfang des PT-IQ Basiselements ist kein Tragschienen-Busverbinder (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0) enthalten. Erforderliche Tragschienen-Busverbinder müssen gesondert bestellt werden.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2905497
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL2152
GTIN	4046356958189
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	90,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	62 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

PT-IQ-5-EX-BE-UT - Überspannungsschutz-Basiselement



2905497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905497>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis	Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Ersatzbasiselement zur Aufnahme von Überspannungsschutzsteckern der Produktfamilie PLUGTRAB PT-IQ (Kompatibilität beachten).
	Das Basiselement enthält Kontakte, die die Fernmeldung und die Spannungsversorgung zum Schutzstecker durchleiten.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Basiselement
Produktfamilie	PLUGTRAB IQ
Bauform	Basiselement, Tragschienenmontage
Polzahl	5


Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 14

Maße

Maßzeichnung	
Breite	17,7 mm
Höhe	91,1 mm
Tiefe	51,6 mm
Teilungseinheit	1 TE

Materialangaben

Farbe	blau (RAL 5015) grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Material Gehäuse	PA 6.6

Mechanische Eigenschaften

PT-IQ-5-EX-BE-UT - Überspannungsschutz-Basiselement



2905497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905497>

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Schutzschaltung

Bemessungsstrom	350 mA
Widerstand pro Pfad	1,2 Ω $\pm$ 5 %
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20 (mit gestecktem Schutzstecker)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	$\leq$ 2000 m (amsl)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 61643-21
Hinweis	A2:2013
Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
Hinweis	A2:2012
Normen/Bestimmungen	EN 60079-0
Hinweis	2018
Normen/Bestimmungen	EN 60079-11
Hinweis	2012
Normen/Bestimmungen	EN 60079-15
Hinweis	2010
Normen/Bestimmungen	IEC 60079-0
Hinweis	2017
Normen/Bestimmungen	IEC 60079-11
Hinweis	2011
Normen/Bestimmungen	IEC 60079-15
Hinweis	2010
Normen/Bestimmungen	GB/T 3836.1
Hinweis	2021
Normen/Bestimmungen	GB/T 3836.3
Hinweis	2021
Normen/Bestimmungen	GB/T 3836.4
Hinweis	2021
Normen/Bestimmungen	GB/T 3836.8
Hinweis	2021

Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------



PT-IQ-5-EX-BE-UT - Überspannungsschutz-Basiselement

2905497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905497>

Zeichnungen

Maßzeichnung



PT-IQ-5-EX-BE-UT - Überspannungsschutz-Basiselement



2905497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905497>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905497>



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 138168



IECEX

Zulassungs-ID: IECEX BVS 14.0017X



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 333250



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 333250



ATEX

Zulassungs-ID: BVS 14 ATEX E 020 X



NEPSI-EX

Zulassungs-ID: GYJ20.1158X



CCC

Zulassungs-ID: 2020322316001010



UKCA-EX

Zulassungs-ID: DEKRA 23UKEX0111X

PT-IQ-5-EX-BE-UT - Überspannungsschutz-Basiselement



2905497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905497>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171502
ECLASS-15.0	27171502

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT-IQ-5-EX-BE-UT - Überspannungsschutz-Basiselement



2905497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905497>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	d0b4f570-af65-4e23-b0a7-ce2d95fac139

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de