

CS-150 FE 26 / 47 M10 - Raccordement



5198260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5198260>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Raccordement, avec filetage métrique



Identique à la figure

Avantages

- Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
- Echauffement réduit via une force de contact maximale
- Permet le raccordement de deux conducteurs

Données commerciales

Référence	5198260
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	ACEPBC
Product key	ACEPBC
GTIN	4046356290814
Poids par pièce (emballage compris)	72,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	72,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

CS-150 FE 26 / 47 M10 - Raccordement



5198260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5198260>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de filetage	M10

Caractéristiques de raccordement

Section nominale	150 mm ²
------------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier
----------	-------

CS-150 FE 26 / 47 M10 - Raccordement



5198260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5198260>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---