

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 1,5 MM², HÜSENLÄNGE 10 MM, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182248

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: Querschnitt 1,5
mm² | Länge ohne Isolation L2 10 mm | Gesamtlänge L1 16 mm |
d1 1,7 | d2 3,5 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe rot | Gewicht pro
100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.:
100 Stück



Länge (mm)	140 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,00014 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1.5 mm²
Hülsenlänge	10 mm
Gesamtlänge	16 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	sonstige

GTIN: 4021103822487

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de