

BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE, ANCHO X LARGO 7,9 X 680 MM, 25 PIEZAS

Número de artículo: 186114

Bridas de acero inoxidable AISI 316 (DIN 1.4401), con cierre de bola. Resistentes a la corrosión y a la radiación, antimagnéticas y extremadamente resistentes a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,26 mm (anchura 4,6/7,9 mm) o 0,32 mm (anchura 12 mm). Características adicionales de la versión negra: Revestimiento de poliéster, estabilizado a los rayos UV y libre de halógenos. Resistencia a la temperatura: de -80 °C a +538 °C (natural) o de -80 °C a +538/150 °C (negro, acero/poliéster). Certificación: UL, DNV, LR. A x L 7,9 x 680 mm, mazo de cables máx. 203 mm, resistencia mínima a la tracción 1200 N, revestido de negro.



Longitud (mm) 400 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 15 mm
Peso (kg) 0,00325 kg

Atributo	Valor
material	Metall
Protección de superficies	sonstige
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Calidad del material	Edelstahl 316 (V4A)
Ancho de la cinta	7.9 mm
Longitud de la cinta	680 mm
espesor de la banda	0.25 mm
Diámetro del haz	5 mm - 203 mm
Mín. Fuerza de sujeción	1200 N
Temperatura de funcionamiento	-80 °C - 538 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 80 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Stahlnase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	Sí
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Tipo de fijación	sonstige
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí
Certificación UL	Sí
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94	sonstige
Homologación VG	No
Homologación MIL	No

GTIN: 4021103861141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de