

**COLLIERS DE CÂBLES EN ACIER INOXYDABLE, L X L 7,9 X 680 MM, 25 PIÈCES**
**Numéro d'article: 186114**

Colliers de serrage en acier inoxydable AISI 316 (DIN 1.4401), avec fermeture à bille. Résistant à la corrosion et aux radiations, antimagnétique, extrêmement résistant aux produits chimiques agressifs. Épaisseur de l'acier 0,26 mm (largeur 4,6/7,9 mm) ou 0,32 mm (largeur 12 mm). Caractéristiques supplémentaires de la version noire : revêtement en polyester, stabilisé aux UV et sans halogène. Résistance à la température : -80 °C à +538 °C (naturel) ou -80°C à +538/150°C (noir, acier/polyester). Certification : UL, DNV, LR. LxL 7,9x680 mm, faisceau de câbles max. 203 mm, résistance minimale à la traction 1200 N, revêtement noir

Longueur (mm) 400 mm

Largeur (mm) 150 mm

Hauteur (mm) 15 mm

Poids (kg) 0,00325 kg



| Attribut                      | Valeur              |
|-------------------------------|---------------------|
| matériau                      | Metall              |
| Protection de surface         | sonstige            |
| Sans halogène                 | Oui                 |
| Couleur                       | schwarz             |
| Qualité du matériau           | Edelstahl 316 (V4A) |
| Largeur de la bande           | 7.9 mm              |
| Longueur de bande             | 680 mm              |
| épaisseur de bande            | 0.25 mm             |
| Diamètre de la botte          | 5 mm - 203 mm       |
| Min. Force de maintien        | 1200 N              |
| Température de fonctionnement | -80 °C - 538 °C     |
| Température de montage        | -10 °C - 80 °C      |
| Réalisation                   | Internal toothing   |
| Fermeture de la bande         | Stahlnase           |
| Transparent                   | Non                 |
| Fluorescent                   | Non                 |
| DéTECTABLE                    | Oui                 |
| Surface d'inscription         | ohne                |
| Fermeture détachable          | Non                 |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Type de fixation                                | sonstige |
| Stable aux UV selon ASTM D6779                  | Oui      |
| Homologation UL                                 | Oui      |
| Classe d'inflammabilité de l'isolant selon UL94 | sonstige |
| Homologation VG                                 | Non      |
| Homologation MIL                                | Non      |

GTIN: 4021103861141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de