



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CU
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia
Rango de potencia	55 W
Tensión de entrada	270...420 V AC 50/60 Hz

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de operación	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Certificaciones de producto	VDE[RETURN]UL
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido
Altura	210 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	70 mm
Condiciones de uso	Necesita protección eléctrica Armario de aire sellado Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	20,0 cm
Paquete 1 Peso	448,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	200
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	120,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------