

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 1,0 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM, 100 STÜCK
Article number: 182246

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
 Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
 | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
 elosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter verhindert
 Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: Querschnitt 1
 mm² | Länge ohne Isolation L2 12 mm | Gesamtlänge L1 18 mm |
 d1 1,4 | d2 3 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe gelb | Gewicht pro
 100 Stück ca. 0,02 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.:
 100 Stück



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	75 mm
Height (mm)	6 mm
Weight (kg)	0,00016 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	18 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	16

GTIN: 4021103822463

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de