

PRC 20/COVER-IP-F - Schutzkappe

1312600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1312600>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzkappe, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V AC, Montagehinweise bitte der Packungsbeilage entnehmen

Ihre Vorteile

- Mehr Platz an der Gerätefront dank Übertragung von Strömen bis 20 A auf kleinem Raum
- Duo-Unlock-Verriegelungstechnologie für mehr Flexibilität bei Installation und Wartung
- Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit
- Einfache Handhabung durch bewährte Crimp- oder Schraubanschlusstechnik
- Mechanische und Farbkodierung für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1312600
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLHZC
GTIN	4063151568405
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,67 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

PRC 20/COVER-IP-F - Schutzkappe



1312600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1312600>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Montagehinweise bitte der Packungsbeilage entnehmen
-----------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Produktfamilie	PRC 20

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	400 V AC (III/2,00) gemäß IEC 61984
	400 V AC (III/2,00) gemäß IEC 61535 / 2 PfG 1915
	600 V AC / DC (III/2,00) gemäß UL 2238 / UL 2237
	500 V DC (III/2,00) gemäß IEC 61535

Maße

Breite	28,5 mm
Höhe	28,5 mm

Materialangaben

Farbe (Schutzkappe)	schwarz (RAL 9005)
Material	PPE (Gehäuse)

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja (nach IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
-----------------	--

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Kategorie der Schlageinwirkung	IK08 (-25°C)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 85 °C

PRC 20/COVER-IP-F - Schutzkappe



1312600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1312600>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440691
ECLASS-13.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PRC 20/COVER-IP-F - Schutzkappe

1312600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1312600>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Triphenyl phosphate(CAS-Nr.: 115-86-6)
SCIP	b59dc154-d423-4b5e-b6fc-486ec6fde140

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de