

# C11E3TM016L

interruttore, ComPacT NSXm 100E,  
16kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore TMD 16A,  
connettori EverLink



## Presentazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                         | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                |
| Nome prodotto                                 | "ComPacT NSXm new generation"                                                                                                                                                                                                           |
| Gamma prodotto                                | "ComPacT NSXm new generation"                                                                                                                                                                                                           |
| Nome dispositivo                              | NSXm 63E                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo prodotto                                 | Interruttore automatico                                                                                                                                                                                                                 |
| Applicazione                                  | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di poli                                | 3P                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrizione poli protetti                     | "3D"                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrente nominale [In]                        | 16 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di rete                                  | CA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza di rete                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                |
| Attitudine al sezionamento                    | Si conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                               |
| Categoria di utilizzazione                    | Categoria A                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 25 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz<br>16 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz<br>10 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione                        | E 16 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                        |
| Nome sganciatore                              | TM-D                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tecnologia sganciatore                        | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                          |
| Funzioni di protezione sganciatore            | LI                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di controllo                             | Leva                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montaggio interruttore                        | Fisso                                                                                                                                                                                                                                   |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 25 KA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>16 KA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>10 KA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>8 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 20000 cicli                                                                                                                                                                                                             |
| Durata elettrica                                  | 20000 Cicli a 440 V In/2<br>10000 Cicli a 440 V In<br>10000 Cicli a 690 V In/2<br>5000 cicli a 690 V In                                                                                                                 |
| Dissipazione di potenza per polo                  | 2,4 W                                                                                                                                                                                                                   |
| Installazione                                     | Piastra posteriore                                                                                                                                                                                                      |
| Installazione                                     | Orizzontale e verticale<br>Flat on the back                                                                                                                                                                             |
| Attacchi superiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                          |

|                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacchi inferiori                         | Lato anteriore                                                                                                               |
| Connessioni                                | 1 connettore Everlink 2,5...95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame<br>1 connettore Everlink 2,5...70 mm², flessibile rame |
| Passo di collegamento                      | 35 Mm con diffusori<br>27 mm Senza distanziatori                                                                             |
| Passi 9 mm                                 | 9 modulo                                                                                                                     |
| Calibro sganciatore                        | 16 A a 40 °C                                                                                                                 |
| Tipo regolazione protezione termica Ir     | Regolabile                                                                                                                   |
| [Ir] Regolazione protezione termica        | 0,7...1 x In                                                                                                                 |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr | Fissa                                                                                                                        |
| Tipo regolazione protezione istantanea li  | Fissa                                                                                                                        |
| [li] Regolazione protezione istantanea     | 500 A                                                                                                                        |
| Protezione differenziale                   | Senza                                                                                                                        |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici | 1 slot per contatto ausiliario OF<br>1 slot per contatto di allarme SD<br>1 slot per bobina di apertura "MN or MX"           |
| Segnalazione locale                        | Bandiera (verde)presenza di contatti ausiliari:                                                                              |
| Larghezza (L)                              | 81 mm                                                                                                                        |
| Altezza (H)                                | 137 mm                                                                                                                       |
| Profondità (D)                             | 80 mm                                                                                                                        |
| Peso prodotto                              | 1,06 kg                                                                                                                      |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7016)                                                                                                            |

## Ambiente

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento        | EN/IEC 60947                                                |
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a IEC 60664-1                                    |
| Grado di protezione IP      | IP40 conforming to CEI 60529                                |
| Grado di protezione IK      | IK07 conforming to CEI 62262                                |
| Temperatura ambiente        | -25...70 °C                                                 |
| Temperatura di stoccaggio   | -50...85 °C                                                 |
| Umidità relativa            | 0...95 %                                                    |
| Altitudine di funzionamento | Acti9 iCV40 ARC senza riduzione<br>5000 m con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 12,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 21,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,21 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 9        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 11,28 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                            |
| Regolamento REACH           |  Dichiarazione REACH           |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                           |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì                            |

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità  | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                         |
| Contenuto di alogeni    | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                  |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|