



## KS 240/12

- Sammelschienen-Direktanschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 35 mm<sup>2</sup> - 50 mm<sup>2</sup>

### ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	eindrhtig	rund	Cu, Al
1	50 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>	eindrhtig	sektor	Cu, Al
1	35 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>	mehrdrhtig	rund, sektor	Cu, Al

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke der Sammelschiene: 5 mm, 10 mm

## ABMESSUNGEN

Breite: 34 mm  
Nettogewicht: 0,28 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2600079  
EAN: 4012591509059  
Verpackungseinheit: 5  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal  
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal  
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal  
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal  
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

## HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonefrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR.  
Sammelschienen-Direktanschlussklemme KS 240/12, 35 - 240 mm<sup>2</sup>