Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 5, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm



GTIN:	4013288193810	**Dimensión:**	600x60x60 mm
N° de pieza:	05075655001	**Peso:**	1439 g
N° de artículo:	Click-Torque X 5	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Con toma para herramientas de inserción intercambiables de 14x18 mm
- El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
- Área de medición: 60-300 Nm; la exactitud es de ± 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Una versión sumamente robusta con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha y la izquierda

Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera. Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. El valor de par que se precisa, se ajusta y asegura de manera muy fácil. Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener. El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado. Para el apriete hacia la derecha y la izquierda, y con un cuadradillo de inserción de 14x18 mm para la toma de los útiles correspondientes de inserción.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075655001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie de llaves dinamométricas Click-Torque



Queríamos que el trabajo con llaves dinamométricas se realice de forma fácil y con alta precisión. Con este fin hemos desarrollado las llaves dinamométricas Click-Torque. Por medio de un ajuste muy fácil del valor de par necesario y de una forma simple de asegurarlo, así como por su arquitectura tan robusta, estas llaves dinamométricas suponen los útiles ideales para toda clase de uniones atornilladas en las que se trata de un apriete con control del par (llaves dinamométricas reversibles) así como del apriete y desapriete (llaves dinamométricas para herramientas de inserción) de la unión atornillada.

Arrastre de 14x18 mm



Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm

Exacto



La precisión está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y seguro




Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

Un ajuste simple




Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

Mecanismo de salto



Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda



Las llaves dinamométricas Click-Torque con toma para las herramientas de inserción permiten un apriete tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075655001

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 5, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Más variantes de esta familia de productos:

																			
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	S_k mm	l_k mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	↑min Nm	max↑ Nm	↑min lbf. ft.	max↑ lbf. ft.
05075655001[1]	14x 18	60-300	10	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7 /16"	5 33 /64"	1 27 /32"	1 17 /64"	1 1/32"	60,0	300,0	45,0	220,0

1) S_k = Adaptador de prueba de cota de referencia; l_k = Distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje del aparato de prueba

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075655001

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de