Click-Torque X 5 Chiave dinamometrica per utensili intercambiabili, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm



EAN/SE:	4013288193810	**Dimensione:**	600x60x60 mm
Parte No.:	05075655001	**Peso:**	1439 g
Articolo no.:	Click-Torque X 5	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di impostazione: 60-300 Nm; precisione ± 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- L'impugnatura ergonomica bi-componente, adatta per il serraggio destrorso e sinistrorso

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la regolazione precisa del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 9x12 mm per l'attacco dei relativi utensili intercambiabili.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato e alla robusta costruzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi nei quali è richiesta una coppia controllata è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica per utensili intercambiabili).

Attacco 14x18 mm



Progettato per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con attacco femmina da 14x18 mm.

Esatto



La precisione è ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione




Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Per serraggio destrorso e sinistrorso



Le chiavi dinamometriche Click-Torque con attacco per utensili intercambiabili sono adatte per il serraggio destrorso e sinistrorso.

Nesso
https://www.wera.de/it/05075655001

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 5 Chiave dinamometrica per utensili intercambiabili, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

																				
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075655001[1]	14x 18	60-300	10	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7 /16"	5 33 /64"	1 27 /32"	1 17 /64"	1 1/ 32"	60,0	300,0	45,0	220,0

1) S_k = misura dell'attacco di prova l_k = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova

Nesso
https://www.wera.de/it/05075655001

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de