Presse-étoupes

# KVR M20 LG




## KVR M20 LG

**Presse-étoupes**

Numéro de produit: 24842001
Dimensions: 26,5 x 26,5 x 42 mm

Presse-étoupes, IP68/IP69*, avec décharge de traction, filetage long, M_ x 1,5 mm, sans contre-écrou, polyamide, gris
(* IP69 en association avec des boîtiers vides et des coffrets de la série GEOS et des boîtes de dérivation de la série Abox Pro)

**Plage d'étanchéité 6 - 12 mm, Longueur du filetage 15 mm**

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Type de protection: | IP68IP69 |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de l'accessoire: | gris clair |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 26.5 mm |
| Longueur: | 26.5 mm |
| Hauteur: | 42 mm |
| Poids: | 0.0107 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| pour plage d’étanchéité min.: | 6 mm |
| pour plage d’étanchéité max.: | 12 mm |
| Couple: | 5 Nm |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Lieu d’installation: | zone extérieure non protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902620913 |
| Classe ETIM: | EC000441 |
| Numéro de tarif des douanes: | 39269097 |
| Quantité de commande minimale: | 50 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de l’accessoire: | Polyamide |