

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 45° CU, 50 MM², M8

Número de artículo: 183031

Terminal tubular acodado Cu, versión estándar 90°C y acodado 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También adecuado para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 45°; Sección transversal: 50 mm²; Pin Ø: 8 mm; Peso por 100pcs:~kg: 3,45; Crimp 7 mm: 1; Crimp 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 50 mm  
Anchura (mm) 19 mm  
Altura (mm) 19 mm  
Peso (kg) 0,0345 kg



| Atributo                                 | Valor           |
|------------------------------------------|-----------------|
| Aislamiento material                     | No              |
| Protección de superficies                | Kupfer verzinkt |
| sección nominal                          | 50 mm²          |
| Tamaño AWG                               | 0               |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí              |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí              |
| Adecuado para conductores macizos        | No              |
| Color del aislamiento                    | sonstige        |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 8               |
| ángulo de conexión                       | 45°             |
| Número de orificios de fijación          | 1               |
| Versión con brida estrecha               | No              |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí              |
| Forma de la brida                        | Ringform        |
| Con orificio de visualización            | No              |

GTIN: 4021103830314

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de