

LM MT300 20/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	LaserMark, Gerätemarkierer, 8 x 20.3 mm, weiß
Best.-Nr.	1686381044
Art	LM MT300 20/8 WS
GTIN (EAN)	4008190493936
VPE	10 Stück

LM MT300 20/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Breite	20,3 mm	Breite (inch)	0,799 inch
Nettogewicht	11,3 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	2.640						
Anzahl Markierer pro VPE	<table> <tr> <td>Anzahl Markierer pro Verbund</td><td>264</td></tr> <tr> <td>Lieferform</td><td>Etikettenbogen</td></tr> <tr> <td>Anzahl Verbund pro VPE</td><td>10</td></tr> </table>	Anzahl Markierer pro Verbund	264	Lieferform	Etikettenbogen	Anzahl Verbund pro VPE	10
Anzahl Markierer pro Verbund	264						
Lieferform	Etikettenbogen						
Anzahl Verbund pro VPE	10						
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 264 Gerätemarkierer						
Anzahl je Bogen	264						
Aufdruckverfahren	Laserdruck						
Ausführung	selbstklebend						
Breite	20,3 mm						
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB						
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C						
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C						
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C						
Farbe	weiß						
Halogene	Nein						
Kleber	Acrylatkleber						
Materialfarbe nach Widerstandskode	9						
Werkstoff	Polyester, PVC frei						
Zulassung nach UL 969	Ja						

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:58:48 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

LM MT300 20/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 20/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

