



Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDC
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para proteger equipamiento de conectividad de redes Para montaje de equipos 19"
Tipo de envoltente	Network Cabinet
Support equipment	4 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 2 posiciones de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 ° Parte trasera ciega puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 °
Accesibilidad para funcionamiento	Parte superior Parte frontal Parte trasera Lateral
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero puertas desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Composición del dispositivo	1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 1 estructura montada CBLX torx 1 techo desmontable con placa ciega superior 4 pies de nivelación 1 puerta lisa parcial trasero 4 montantes verticales de 19" 1 accesorios de montaje (tornillería, tuercas,...) 10 conexión a tierra
Load rating	400 Kg estático 250 kg dinámico
Back face	Puerta plena
Side face	Panel
Número de corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes
Installation mode	De suelo
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel

Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Ancho	800 mm
Altura	2200 mm
Profundidad	800 mm
Peso del producto	125 kg
Número de unidades de bastidor	47U
País objetivo	Europe

Entorno

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	84,0 cm
Paquete 1 Ancho	85,0 cm
Paquete 1 Longitud	234,0 cm
Paquete 1 Peso	125,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas