33673

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 380-480Vca - fixe - pr NS630-3200



_						
$\mathbf{\nu}$	rı	n		n	2	les
			u	ı	a	

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NS630b1600 nouvelle génération ComPacT NS1600b3200 nouvelle génération
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	380480 V CA 50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b1600 ComPacT ComPacT NS1600b3200

Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0.35 à 0,7 x Un ouverture
ocuil de l'orietionnement	
	0,85 x Un fermeture
Temps de réponse	90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS630b1600
	90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS1600b3200
	40 ms +/- 5 % pour Masterpact NT
	90 ms +/- 5 % pour Masterpact NW
Puissance au maintien	4,5 VA
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Masterpact NT
•	Pièce détachée pour Masterpact NT NAVY
	Pièce détachée pour Masterpact NW
	Pièce détachée pour Masterpact NW NAVY
	Pièce détachée pour ComPacT NS630b1600 nouvelle génération
	Pièce détachée pour ComPacT NS1600b3200 nouvelle génération

Emballage

PCE
1
3,5 cm
6,2 cm
8,2 cm
152,0 g
BB1
10
9,0 cm
13,2 cm
18,5 cm
1,568 kg
S03
120
30,0 cm
30,0 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateurs pécifiques et n'est pas dessitiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document ne peut être l'application de l'application ou utilisation spécifique.
Le preparient à chaque utilisation de failser, sous soprier apporte responsabilité, l'analyse de les risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	19,243 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois