

TERMINAL TUBULAR CU, FORMA ANULAR, 4 MM², M6

Número de artículo: 180684

Terminal tubular Cu, versión estándar. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvanizado, otras superficies a petición - también adecuado para conductores finos trenzados según IEC 228 terminales tubulares Cu, versión estándar. Recocido a dureza de cobre F20. Sección: 4 mm²; perno-Ø: 6; W: 12; Øi: 2,7; Øe: 5; C1: 6,2; C2: 7,4; a: 9; L: 26; peso por 100pcs ~kg: 0,28; 7 mm: - ; compresión 5 mm: 1; PU/pc: 100.

|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 160 mm     |
| Anchura (mm)  | 100 mm     |
| Altura (mm)   | 8 mm       |
| Peso (kg)     | 0,00282 kg |



| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | No                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinkt          |
| sección nominal                          | 4 mm²             |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Adecuado para conductores macizos        | No                |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 6                 |
| ángulo de conexión                       | 180° (horizontal) |
| Número de orificios de fijación          | 1                 |
| Versión con brida estrecha               | No                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Forma de la brida                        | Ringform          |
| Con orificio de visualización            | No                |

GTIN: 4021103806845

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de